

LITOMATT UV/LED 217438

Vernice opaca UV/LED OFFSET - cod: 195040

Applicazione:

Vernice ad essiccazione UV/LED da applicare mediante il sistema di inchiostrazione offset o tipografico. Deve essere utilizzata come un comune inchiostro UV/LED e quindi con lastre termo-indurite o specifiche per inchiostri UV..

La sua perfetta compatibilità con il sistema litografico permette di ottenere sovrastampe "a registro" con la massima precisione.

Conferisce agli stampati un ottimo effetto opaco satinato.

Idonea alla sovrastampa con lamine a caldo, TTR o vernici UV/Inchiostri UV.

Possiede una buona flessibilità e adesione su carta, cartone, P.V.C., e materiali plastici in genere.

N.B.: Per l'applicazione su supporti sintetici si consiglia sempre e comunque una prova preliminare di adesione per verificare che vi sia un'adesione adeguata al supporto di stampa.

Peso Specifico: 1,0 +/- 0,1 g/ml

Contenuto in solidi: 100 %

Condizioni di polimerizzazione: Lampade UV/LED 385/395 nm.

Quantità da applicare: 1 – 3 g/m²

Precauzione durante l'utilizzo: Utilizzare su inchiostri resistenti agli alcali e ai solventi secondo la norma DIN 16524/25 (nostri inchiostri VUV resistenti alla verniciatura UV/acrilica). Evitare il contatto con la pelle. Consultare la Scheda di Sicurezza

Immagazzinamento: Conservare nei suoi contenitori chiusi al riparo dai raggi solari, in luogo fresco (20/25° C)
In queste condizioni possiamo garantire una perfetta stabilità per almeno 1 anno dalla data di produzione.

LITOMATT UV/LED 217438

Vernice opaca UV/LED OFFSET - cod: 195040

Confezioni:

Barattoli in plastica da 2,5 Kg