



*Rely on us.<sup>SM</sup>*

# Novavit® F 900 EXTREME BIO

La gama BIO fresca con excelente secado por absorción (setting)

**K+E® tintas de gama estándar para offset hoja**

## Características

- Novavit® F 900 EXTREME BIO es una gama fresca, de muy rápido secado por absorción (setting).
- Especialmente adecuada para impresión en línea así como para impresión tira y retira.
- Además de un setting excelente, los beneficios que aporta el uso de la gama Novavit® F 900 EXTREME BIO vienen dados por su excelente nitidez de impresión, muy alto brillo y elevada intensidad, así como muy buena resistencia al roce y una significativa tendencia a la reducción del arrancado y de la acumulación.
- Novavit® F 900 EXTREME BIO satisface las exigencias de pilas altas y permite un rápido y fiable manipulado.

## Ventajas de Novavit® F 900 EXTREME BIO

- Muy rápido secado por absorción (setting).
- Rápido y fiable manipulado.
- Excelente contraste de impresión.
- Muy buena resistencia al roce.
- Elevada intensidad.
- Elevado brillo.
- Ideal para papeles y cartoncillo estucados brillo.



**Flint**Group

# Novavit® F 900 EXTREME BIO



|  | Solideces |         |                       |         |                        | Propiedades técnicas                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                      |                      |                     |                       |                                   |                               |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                  | Luz       | Alcohol | Mezcla de disolventes | Alcalis | Calandrado en caliente | Recorte de punto                                                                                                                                                                                                                                                         | Brillo | Secado por absorción | Secado por oxidación | Resistencia al roce | Rapidez de manipulado | Papel/cartoncillo estucado brillo | Papel/cartoncillo no estucado | Papel/cartoncillo estucado mate |
| Novavit® F 900 EXTREME BIO                                                       |           |         |                       |         |                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6      | 7                    | 4                    | 6                   | 7                     | 7                                 | 5                             | 5                               |
| Novavit® 1 F 900 EXTREME BIO Amarillo                                            | 5         | +       | +                     | +       | +                      | 1 = Propiedad poco evidente 7 = Propiedad muy evidente                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |                      |                     |                       |                                   |                               |                                 |
| Novavit® 2 F 900 EXTREME BIO Magenta                                             | 5         | +       | +                     | -       | +                      | Las propiedades de las tintas se han evaluado en condiciones de impresión estandarizadas. En casos concretos y en determinadas circunstancias, como puede ser en la impresión de densidades de color muy elevadas, puede variar la clasificación de ciertas propiedades. |        |                      |                      |                     |                       |                                   |                               |                                 |
| Novavit® 4 F 900 EXTREME BIO Cyan                                                | 8         | +       | +                     | +       | +                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                      |                      |                     |                       |                                   |                               |                                 |
| Novavit® 900 EXTREME BIO Negro, azulado sólido                                   | 8         | +       | +                     | +       | +                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                      |                      |                     |                       |                                   |                               |                                 |
| Solidez a la luz según ISO 12040: de 1 (baja) a 8 (alta)                         |           |         |                       |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                      |                      |                     |                       |                                   |                               |                                 |
| Resto solideces según ISO 2836:<br>+ = existe solidez<br>- = no existe solidez   |           |         |                       |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                      |                      |                     |                       |                                   |                               |                                 |

## Frescura

Fresca.

## Soportes de impresión

Ideal para papel estucado brillo, adecuada para papel/cartoncillo estucado mate y no estucado.

## Observaciones

Novavit® F 900 EXTREME BIO permite una drástica reducción de los polvos antimaculantes (dependiendo del soporte) siendo incluso posible, en condiciones controladas, su total eliminación.

Adecuada para la impresión conforme a la norma ISO 12647-2.

## Excepciones

No adecuada para envase alimentario sin barrera funcional.

## Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados.

Flint Group le ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica.

## Tintas y barnices. Pressroom Chemicals. Cauchos. Sleeves. Consumibles.

Confíe en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque en los clientes. Nuestro propósito es facilitarle la consecución de sus objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted puede dirigir su negocio con confianza y tranquilidad.

## Para más información, puede contactar con nosotros.

Flint Group  
Packaging & Narrow Web  
Sieglesstrasse 25  
70469 Stuttgart, Germany

T +49 711 98 16-0  
F +49 711 98 16-700  
printmedia.eu@flintgrp.com  
www.flintgrp.com

El objetivo del presente folleto es informar a nuestros clientes. Sin embargo, los resultados generales obtenidos de la experiencia y de las pruebas en laboratorio, no pueden extrapolarse a todos los casos particulares ya que dependen de una gran variedad de factores que están fuera de nuestro control. De esta información no puede deducirse, por lo tanto, ninguna obligación por nuestra parte. Asimismo, la adecuación de cada producto debe ser cuidadosamente comprobada para cada aplicación.  
Los nombres de productos con ® son marcas registradas por Flint Group Germany GmbH.