

Ficha técnica

Senoweb® Barnices Estandár De Sobreimpresión



Senoweb® UV Barniz De Alto Brillo Estampable

07-3091 82N 1510



Senoweb® UV Barniz De Alto Brillo Estampable 82N 1510 es un barniz de alto brillo curado por radiación UV.

Campo de aplicación	Barnizado de papel estucado y cartón, así como de diversas películas de plástico con tratamiento corona	
Características especiales	Capa de barniz transparente Buenas propiedades de fluidez	
Barnizado a doble cara	No adecuado	
Tratamiento posterior	Estampado en relieve	Adecuado
	Estampado con hoja caliente	Adecuado con filmes apropiados
	Compatibilidad con adhesivos	Adecuado con adhesivos apropiados
Otras notas	Etiquetado según ordenanza sobre sustancias peligrosas y advertencias- Véase la ficha de datos de seguridad de la CE.	

Datos del producto

pH -	55 s 4 mm 20°C	Alto brillo
muy buena resistencia a la abrasión	Temperatura de almacenamiento no superior a 25 °C	Temperatura de almacenamiento no inferior a 10 °C
Durabilidad: 12 Meses		

Datos de aplicación

Cantidad de aplicación aprox. 3 - 6 g/m²	99V 9810 Senolith® Cleaning Agent For UV Based Systems	Agite bien el barniz antes de usarlo
90 m/min. a 120 W/cm (valores de laboratorio)	Cámara con racleta	Etiquetas, papel estucado
Diversas películas de plástico pretratadas con corona, sustratos metalizados	Proporcionamos instrucciones de tratamiento para este sistema	

Información general

Agite bien el barniz antes de usarlo!

Ficha técnica

Senoweb® Barnices Estandár De Sobreimpresión



Senoweb® UV Barniz De Alto Brillo Estampable

07-3091 82N 1510



Se recomienda realizar pruebas preliminares antes de imprimir un trabajo!